

## **1. Materiál**

- třívrstvá (EURO IV 68) nebo čtyřvrstvá (EURO IV 78, 92) lepená lamela s venkovními lamely napojovanými (cink) nebo nenapojovanými (fix)
- smrk, borovice, modřín, dub, meranti

## **2. Kování**

- **Celoobvodové bezpečnostní kování ROTO NT** s mikroventilací
- Možnost výběru:

- **typ kování:** kování otvíravě sklopná, otevíravá, sklopná, posuvná, resp. posuvné stěny; kování bezpečnostní s prvky zamezující vypáčení, či vysazení okenního křídla

- **tvar a barva:** kliky, kličky a úchytky, uzamykatelné kliky a kličky s dětskou pojistkou od firmy Roto – Hope; Bernáta a MaT,

- Bezbariérové prahy u posuvných stěn, vchodových a balkónových dveří a barevné sladění kování s povrchovou úpravou.

## **3. Okapnice**

- **Rámová termo okapnice DONAU** z eloxovaného hliníku zamezuje vytvoření tepelného mostu mezi křídlem a rámem, a tím případnému promrzání.
- **Křídlová okapnice** osazovaná na spodní vlys chrání spodní část křídla před nepříznivými povětrnostními vlivy a výrazně zvyšuje životnost povrchové úpravy.

## **4. Těsnění**

- Dvojitě vysoce elastické
- Naléhá na polodrážku rámu po celém jeho obvodu nikoliv na rámovou okapnici (nedochází tím k namrzání těsnění na rámovou okapnici)

## **5. Zasklení**

- Propustnost tepla standardní zasklení U 1,1 / profil euro oken 78 - U 0.7 , profil euro oken 92 - U.0.5 (plnění meziskelních prostor argonem)
- Speciální skla se zvýšenou zvukovou izolací, lepené bezpečnostní sklo – CONNEX
- Ornametní skla
- Meziskelní lišty (termo rámečky – plast, nerez)
- Izolační trojsklo možné dodat se zvýšeným solárním faktorem – sklo se solárním ziskem
- Výplně vchodových dveří, balk. dveří / plné / – kazety ze sendvičových panelů / PUR desky/

## **6. Povrchová úprava**

- Vodou ředitelné lazury, případně i barvy od firem SIKKENS, Adler, Seyrlack
- Speciální laky od firmy Adler : Hlubokomatné vhodné na dřevohliníkové okna

Dvoukomponentní laky typu Diamond s podstatně delší životností laku

- Olejové barvy = přírodní nátěry na dřevo vyrobené na bázi přírodních olejů a vosků. Nátěr vytváří ochranný povrch s otevřenými póry..Snadné renovování povrchu.
- Pečlivý výběr odstínu barvy dle vzorkovníku RAL
- Záruka 5 let

- Třístupňový systém nanášení vodou ředitelných lazur :
  1. bezbarvá impregnace
  2. impregnace s penetrací a odstínem lazury; po zaschnutí – přebroušení, zatmelení spár a čelního dřeva na příčné spáry
  3. dvojitý nástřik vysokotlakým stříkacím zařízením

## **7. Okenní příčky**

- Meziskelní hliníkové: barvy RAL nebo imitace dřeva
- Dřevěné oboustranně nalepené příčky na sklo, v izolačním skle Duplex

Montáž výrobků

Montáž našich výrobků provádíme dle přání zákazníka na PUR pěnu a parotěsnou zábranu a druhá varianta na komprimační pásku .